

产品技术参数表

PN 40P

产品信息

型号	PN 40P
标准供货宽度	450 mm / 18 in
最大发货宽度 (不纵拼) 请垂询	1350 mm / 53 in

结构

顶面的表面材料	聚酯网
表面结构	平绒
颜色	灰色
底面的表面材料	聚酰胺
表面结构	细质地花纹
颜色	绿
强力层材料	聚氨酯·弹性的

技术参数

总厚度	1,5 mm ± 0,1 0,059 in ± 0,004
重量	1,3 kg/m ² 0,266 lbs/ft ²
伸长率1%时的Fw'值	0,8 N/mm / 4,57 lbf/in
1%安装伸长率和180度包角时的动态轴负荷· N/mm皮带宽度·	
松弛k1%值	0,4 N/mm / 2,28 lbf/in
最小安装伸长率	1 %
最大安装伸长率	2 %
根据应用·可能采用不同的安装伸长率·请咨询。	
顶面对钢板的摩擦系数 (按内部测试方法)	0,2
底面对钢板的摩擦系数 (按内部测试方法)	0,8
允许的工作温度	-20/60 °C, 短时 70 °C -4/140 °F, 短时 158 °F

特性

可成槽	否
适合堆积	否
不易受震动影响	是
边缘稳定性高	是
单面或双面不在敏感物品上留下痕迹	是

产品技术参数表

PN 40P

食品特性

未通过输送未包装食品的(EU) 10/2011 和 (EC) 1935/2004, FDA 21CFR 或 MHLW 370认证。

静电特性

抗静电的

在皮带内部或表面有导电部件的皮带材料。
在纵向皮带皮带的导电性： $R(Di) < 3 \cdot 10^8 \Omega$

后加工

皮带封边

否

表面挡板

请垂询

底面导条

否

最小滚轮直径

单层齿接 (35 x 11,5 mm) · 有反向弯曲 14 mm / 0,6 in

应用

包装

包装机械

造纸生产

敏感纸张高质量切纸机

造纸生产 · 包装

造纸、印刷和包装行业的收盒机带

邮局的

信件分拣机(出料皮带,堆垛机); 信件分拣机;大信件托盘输送机

印刷

印后(补偿式堆纸机,捆绑)

应用组

机器带

附注

► 推荐储存在标准气候 (23°C · 50%湿度) 条件下。条件不满足时尺寸可能会改变。