

产品技术参数表

FUF-20B

产品信息

型号	FUF-20B
标准供货宽度	600 mm / 24 in
最大发货宽度（不纵拼）请垂询	1200 mm / 47 in

结构

顶面的表面材料	聚氨酯
表面结构	细质地花纹
颜色	深蓝色 (~RAL 5002)
底面的表面材料	聚氨酯
表面结构	细质地花纹
颜色	深蓝色 (~RAL 5002)
强力层材料	聚氨酯，弹性的

技术参数

总厚度	1 mm ± 0,1 0,039 in ± 0,004
重量	1,15 kg/m ² 0,236 lbs/ft ²
伸长率1%时的Fw' 值	0,21 N/mm / 1,2 lbf/in
1%安装伸长率和180度包角时的动态轴负荷，N/mm皮带宽度。	
松弛k1%值	0,11 N/mm / 0,6 lbf/in
最小安装伸长率	3 %
最大安装伸长率	8 %
根据应用，可能采用不同的安装伸长率。请咨询。	
顶面对钢板的摩擦系数（按内部测试方法）	1,2
底面对钢板的摩擦系数（按内部测试方法）	1,2
允许的工作温度	-20/60 ° C, 短时 70 ° C -4/140 ° F, 短时 158 ° F

特性

可成槽	是
适合堆积	否
易于清洗	是
高弹性	是
不易受震动影响	是
对气候变化不敏感	是

产品技术参数表

FUF-20B

食品特性

符合(EU) 10/2011和(EC) 1935/2004标准	按照食品安全规则EC 1935/2004和EU 10/2011, 可用于输送未包装食品
FDA 21CFR	按照FDA指南21CF, 可用于输送未包装食品
MHLW 370	符合输送未包装食品的MHLW#370(Ministry of Health and Welfare Notification No. 370) 规则。

静电特性

不抗静电	电气绝缘的皮带材料
------	-----------

后加工

皮带封边	请垂询
表面挡板	请垂询
底面导条	请垂询

最小滚轮直径

单层齿接 (35 x 11, 5 mm), 有反向弯曲	10 mm / 0, 4 in
2mm阶梯接头, 有反向弯曲 Ø	10 mm / 0, 4 in
对接, 有反向弯曲	14 mm / 0, 6 in
附注	滚动刀口

应用

饮料 / 包装	检重称
面团加工	铺装系统
肉类/禽类/海产品	缓冲输送机; 裁断机
造纸生产, 包装	造纸、印刷和包装行业的收盒机带

应用组	Elastic Food Tapes
-----	--------------------

附注

▶ 适用于 L/W<1的短中心距。可使用特别小的滚轮直径。

耐化学腐蚀性	U
--------	---